



Cable de Parcheo FTP / Cat6 / 2.0 m (6.56 ft) / 250 MHz / 26 AWG / Negro

SKU: LP-FT7-200-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$58.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo FTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde la integridad de la señal es crítica. Su pantalla global de aluminio/poliéster proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas, asegurando transmisiones estables en redes de datos de alta velocidad. Soporta frecuencias de hasta 250 MHz y velocidades superiores a 1 Gbps, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3/3u/3ab para aplicaciones 10/100/1000BASE-TX. Los conectores RJ45 dorados en ambos extremos garantizan conexiones confiables con una vida útil de 1000 ciclos de inserción, ideal para salas de telecomunicaciones e infraestructura de redes estructuradas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Pantalla global FTP para protección contra interferencias electromagnéticasCompatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LANVelocidad superior a 1 Gbps en estándar Cat6 / Clase EConectores RJ45 dorados con 1000 ciclos de usoBlindaje de aluminio/poliéster trenzadoPares trenzados no apantallados individualmente con pantalla global<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pantalla global (FTP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 Ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>250 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Calibre (AWG)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>26 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ciclos de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1000 veces</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2.0 m (6.56 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Par trenzado con blindaje</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material de Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aluminio/Poliéster trenzado</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Redes LAN 10/100/1000BASE-TXConexión de equipos en salas de telecomunicacionesInfraestructura de redes estructuradas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Estándares y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular en ambos extremos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Par trenzado con blindaje</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material de Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aluminio/Poliéster trenzado</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Construcción</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Pares no apantallados individualmentePantalla global de aluminio</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla global FTP contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Compatible con redes 10/100/1000BASE-TX
Característica 3	Conectores RJ45 dorados de alta durabilidad
Característica 4	1000 ciclos de inserción para uso profesional
Característica 5	Blindaje de aluminio/poliéster para máxima protección
Característica 6	Construcción con pares trenzados optimizados