



Cable de Parcheo FTP Cat6 - 2.0 Metros (6.56 Pies) - Negro

SKU: LP-FT7-200-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$60.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría: Cat6 / Clase E <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje: Pantalla global (FTP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Gáúge (AWG): 26 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ciclos de uso: 1000 veces </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 2.0 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación: Plug modular en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: Par trenzado con blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de blindaje: Aluminio/Poliéster trenzado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes LAN 10/100/1000 BaseTx <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión de equipos en salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Infraestructura de redes estructuradas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estandáres y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3/3u/3ab <li style='margin-bottom: 5px;*>Cat6 / Clase E </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pares no apantallados individualmente <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla global de aluminio/poliamida <li style='margin-bottom: 5px;*>Manga exterior de PVC retardante de llama </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Descripción detallada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El cable de parcheo FTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde se requiere protección contra interferencias electromagnéticas. Al incorporar una pantalla global de aluminio/poliamida, ofrece mayor inmunidad frente a ruido externo manteniendo compatibilidad con estándares IEEE 802.3 para redes LAN de alta velocidad.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Con una frecuencia operativa de hasta 250 MHz y resistencia de 100 Ohms, este cable permite transmisión de datos a velocidades superiores a 1 Gbps en configuraciones 1000 BaseTx. Su construcción con conductores de cobre sólido y conectores RJ45 chapados en oro asegura una conexión estable y duradera en instalaciones estructuradas.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla global FTP contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Compatible con redes 10/100/1000BASE-TX
Característica 3	Conectores RJ45 dorados de alta durabilidad
Característica 4	1000 ciclos de inserción para uso profesional
Característica 5	Blindaje de aluminio/poliéster para máxima protección
Característica 6	Construcción con pares trenzados optimizados