



Cable de Parcheo FTP Cat6 - 3.0 Metros (9.84 Pies) - Negro

SKU: LP-FT7-300-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$48.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción Técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de par trenzado con apantallamiento global (FTP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares IEEE 802.3/3u/3ab <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de datos 10/100/1000 BaseTX <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento superior a 1 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RJ45 8(8) estándar profesional </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor del conductor: AWG 26 <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de ciclos: 1000 veces </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro (BK) <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 3.0m <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: Con blindaje </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Apantallamiento global de aluminio/poliámida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes LAN de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión de equipos en salas de telecomunicaciones </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta exterior de PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores de cobre sólido <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de bajo humo y sin halógenos </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apantallamiento global de aluminio/poliámida contra interferencias
Característica 2	Transmisión 10/100/1000 Base-TX superior a 1 Gbps
Característica 3	Conductores de cobre sólido AWG 26 para alta integridad de señal
Característica 4	Conector RJ45 8(8) profesional con terminación modular en ambos extremos
Característica 5	Cumplimiento con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Cubierta PVC con 1000 ciclos de flexión garantizados