



Cable de Parcheo FTP Cat6 - 7.0 Metros (22.97 Pies) - Negro

SKU: LP-FT7-700-BK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$87.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de Parcheo FTP Cat6</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre con apantallado global (FTP) diseñado para redes LAN con conectores RJ45 en ambos extremos. Ofrece protección contra interferencias externas mediante su blindaje global.</p> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable FTP con apantallado global contra interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta IEEE 802.3/3u/3ab para conexión LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de datos hasta 1 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de parcheo Cat6 de 7 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 7.0m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Con blindaje </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Este cable de parcheo FTP Cat6 está diseñado para aplicaciones de red LAN con requisitos de transmisión de datos de 10/100/1000 BaseTx, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab. Su rendimiento supera los 1 Gbps, ideal para conexiones de alta velocidad en entornos con presencia de interferencias electromagnéticas.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Gauges: 26 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 1000 ciclos de conexión </div> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jacket: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Aluminio/Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conductor: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: Modular plug RJ45 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje global contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Soporta estándares IEEE 802.3/3u/3ab para LAN
Característica 3	Transmisión de datos hasta 1 Gbps de velocidad
Característica 4	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 5	Impedancia 100 ohms y frecuencia 250 MHz
Característica 6	Construcción en cobre para óptima conductividad