



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1 Metro (3.28 Pies), Amarillo, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-100-YE-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$42.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable UTP LinkedPro CAT6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;'>Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair)</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.</p> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;'>Cat6:</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 BaseTx con un rendimiento que supera 1Gbps.</p> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;'>Información técnica:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 30px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>28 AWG </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 2	Transmisión 10 Gbps hasta 50 metros de distancia
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Color amarillo para identificación visual rápida
Característica 5	Impedancia 100 ohms compatible estándares IEEE
Característica 6	Flexibilidad superior para instalaciones en espacios reducidos