



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1 Metro (3.28 Pies), Gris, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-100-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$44.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 1 metro (3.28 pies) ofrece una solución de conectividad de alto rendimiento para entornos de red profesionales. Su diseño de diámetro reducido con calibre 28 AWG facilita la gestión de cableado en racks densos y espacios reducidos, mejorando significativamente la organización y el flujo de aire en gabinetes. Los conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones garantizan conexiones estables y duraderas, mientras que su construcción con impedancia de 100 ohms y aislamiento PE sólido asegura la integridad de la señal en transmisiones de datos de alta velocidad. Este cable es la elección ideal para profesionales de TI que buscan optimizar sus infraestructuras de red sin comprometer el rendimiento.

Características Principales

- Rendimiento certificado hasta 10 Gbps a distancias de hasta 30 metros
- Construcción slim con calibre 28 AWG para máxima flexibilidad y manejo simplificado
- Conectores RJ45 con chapado en oro de 50 micrones para mayor durabilidad y conductividad
- Impedancia característica de 100 ohms con aislamiento de polietileno sólido
- Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801:2017
- Compatibilidad completa con redes 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-TX

Configuración UTP (Unshielded Twisted Pair) para instalaciones estándar

Interfaz física optimizada para conexiones entre sala de telecomunicaciones y área de trabajo

Especificaciones Técnicas

Categoría y Tipo	Cat6 UTP (Unshielded Twisted Pair)
Cable de parcheo / patch cord	Longitud 1 metro 3.28 pies
Calibre del Conductor	28 AWG
Diámetro reducido (slim)	Conectores RJ45 macho a macho
Chapado en oro	50 micrones
Rendimiento de Velocidad	Hasta 10 Gbps
A distancias de hasta 30 metros	Impedancia 100 ohms
Aislamiento PE sólido	Estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801:2017
Compatibilidad de Red	10Base-T 100Base-TX 1000Base-TX
Color	Gris
Aplicaciones	Conexión sala de telecomunicaciones a área de trabajo
Infraestructura LAN	IEEE 802.3/3u/3ab

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 10 Gbps a 30 metros
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mejor manejo
Característica 3	Conectores RJ45 chapados en oro 50 micrones
Característica 4	Impedancia 100 ohms con aislamiento PE sólido
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801:2017
Característica 6	Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX