



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1 Metro (3.28 Pies), Rojo, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-100-RD-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$43.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 1 metro (3.28 pies) en color rojo está diseñado para profesionales de redes que requieren máxima densidad de cableado sin sacrificar rendimiento. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el volumen del cableado en racks y canaletas, facilitando la gestión del aire y la organización en centros de datos. Ofrece transmisión de datos hasta 1 Gbps cumpliendo con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab, con impedancia de 100 ohms que garantiza integridad de señal en conexiones 10/100/1000 Base-TX. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten despliegue inmediato en infraestructuras LAN de área de trabajo y salas de telecomunicaciones.

Características Principales

- Diseño slim con calibre 28 AWG para mayor densidad de cableado en racks
- Conectores RJ45 modulares en ambos extremos, listos para conexión directa
- Impedancia de 100 ohms para transmisión estable de señal de datos
- Cumplimiento con estándares IEEE 802.3/3u/3ab para máxima compatibilidad
- Construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindaje para entornos controlados
- Longitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones de corto alcance en patch panels
- Color rojo para identificación visual y organización de infraestructura de red
- Capacidad de transmisión 10/100/1000 Base-TX que supera 1 Gbps

Especificaciones Técnicas

Categoría / Rendimiento	Cat6 — hasta 1 Gbps
Tipo de Cable	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Calibre del Conductor	28 AWG (trenzado)
Blindaje	Sin blindaje (no apantallado)
Conectores	RJ45 modulares (ambos extremos)
Impedancia	100 ohms
Longitud	1 metro (3.28 pies)
Color	Rojo
Estándares	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Aplicación	10/100/1000 Base-TX LAN
Diseño	Slim (diámetro reducido)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim de diámetro reducido para mayor densidad de cableado
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Par trenzado sin blindaje ideal para entornos controlados
Característica 6	Flexibilidad superior para instalaciones y gestión de rack