



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1.5 Metros (4.92 Pies) Azul Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-150-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$49.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de Parcheo Slim UTP Cat6El cable de parcheo slim UTP Cat6 de 28 AWG está diseñado para entornos donde el espacio es crítico, como racks de alta densidad, gabinetes compactos y canaletas sobrecargadas. Su diámetro reducido facilita el manejo de grandes volúmenes de cables sin comprometer el rendimiento de la red. Soporta transmisión de datos hasta 1 Gbps cumpliendo con los estándares IEEE 802.3/3u/3ab, lo que lo hace ideal para conexiones de área de trabajo a sala de telecomunicaciones en redes LAN modernas. La construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) con impedancia de 100 ohms ofrece una solución probada y económica para infraestructuras de cobre.Características principalesDiseño slim de 28 AWG para máxima densidad de cableadoTransmisión de datos 10/100/1000 Base-TX hasta 1 GbpsCumplimiento con estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3abConectores RJ45 modulares en ambos extremos, listos para conectarImpedancia característica de 100 ohms para integridad de señalLongitud de 1.5 metros (4.92 pies) en color azul para identificaciónEspecificaciones técnicasTipoCable de parcheo de cobre UTPCategoríaCat6Calibre AWG28 AWG (diámetro reducido)Velocidad máxima1 GbpsEstándaresIEEE 802.3 / 802.3u / 802.3abConectoresRJ45 modulares (ambos extremos)Longitud1.5 m (4.92 pies)ColorAzulImpedancia100 ohmsAplicaciónRedes LAN 10/100/1000 Base-TX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño delgado para espacios reducidos y alta densidad
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Transmisión confiable 10/100/1000 Base-TX sin configuración
Característica 4	Impedancia controlada de 100 ohms para señal estable
Característica 5	Flexibilidad que simplifica administración de cableado
Característica 6	Compatible con infraestructura de red existente