



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1.5 Metros (4.92 Pies) Rojo Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-150-RD-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$56.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>El cable UTP LinkedPro CAT6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair): Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cat6: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 BaseTx con un rendimiento que supera 1Gbps. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1.5 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: Sin blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor: 28 AWG </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Diámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de cableado
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Impedancia 100 ohms para transmisión estable y confiable
Característica 5	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Flexibilidad superior para instalaciones en espacios reducidos