



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 Metros (6.56 Pies) Azul Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-200-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$60.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 — 2 m (6.56 ft) / 28 AWG / AzulEl cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde la densidad de puertos y la organización del cableado son prioritarias. Su construcción de 28 AWG con diámetro reducido permite una mayor capacidad de gestión en patch panels y racks, reduciendo el volumen del cableado sin comprometer el rendimiento. Ofrece transmisión de datos que supera los 1 Gbps, cumpliendo con las especificaciones de redes LAN modernas. La flexibilidad del cable facilita las instalaciones en espacios reducidos y mejora la circulación de aire en gabinetes. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos permiten una implementación inmediata sin necesidad de herramientas adicionales.

Características Principales

Diseño slim con conductor de 28 AWG para mayor densidad de cableado	Rendimiento de transmisión superior a 1 Gbps
Conectores RJ45 modulares en ambos extremos	Cable UTP no apantallado con impedancia de 100 ohms
Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN	Longitud de 2 metros (6.56 pies) en color azul
Construcción flexible para instalaciones en espacios reducidos	Especificaciones Técnicas
Categoría y Rendimiento	Categoría: Cat6
Velocidad: Supera 1 Gbps	Estándares: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Aplicación: 10/100/1000 Base-TX	Construcción Física
Tipo: UTP (Unshielded Twisted Pair)	Calibre: 28 AWG
Impedancia: 100 ohms	Diseño: Slim, diámetro reducido
Conectividad y Dimensiones	Conectores: RJ45 modulares (ambos extremos)
Longitud: 2 m (6.56 ft)	Color: Azul
Flexibilidad: Cable de par trenzado flexible	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño slim de diámetro reducido para mayor densidad de puertos
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Cable flexible de 28 AWG para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Impedancia de 100 ohms optimizada para redes Ethernet
Característica 5	Compatible con transmisiones 10/100/1000 Base-TX
Característica 6	Facilita administración y escalabilidad de infraestructura