



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 Metros (6.56 Pies) Blanco Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-200-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$61.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;*>El cable UTP LinkedPro CAT6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 2 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: Sin blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 28 AWG </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable par trenzado no apantallado (UTP): Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cat6: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 BaseTx con un rendimiento que supera 1Gbps. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad hasta 10 Gbps
Característica 2	Diámetro reducido 28 AWG para mayor densidad de puertos
Característica 3	Diseño flexible que facilita la instalación y gestión de cables
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 5	Impedancia de 100 ohms para rendimiento estable
Característica 6	Color blanco para identificación visual ordenada