



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 Metros (6.56 Pies) Rojo Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-200-RD-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$56.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo slim UTP Cat6 diseñado para instalaciones profesionales donde el espacio es limitado y el rendimiento no puede comprometerse. Su construcción con conductores de 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable sin sacrificar la capacidad de transmisión de datos. Ideal para centros de datos, gabinetes de red y entornos de alta densidad de cableado donde la organización y el flujo de aire son críticos. Los conectores RJ45 chapados en oro de 50 micropulgadas aseguran conexiones confiables y resistencia a la corrosión en condiciones de uso continuo.

Características Principales

- Rendimiento de hasta 10 Gbps en distancias cortas
- Cumplimiento con estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2
- Cable UTP no apantallado de 28 AWG con diámetro reducido
- Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micropulgadas
- Diseño slim optimizado para instalaciones en espacios reducidos
- Compatibilidad con redes 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T
- Impedancia característica de 100 ohms
- Flexibilidad superior para facilitar administración y crecimiento de infraestructura

Especificaciones Técnicas

Categoría	Cat6
Tipo de Cable	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Calibre AWG	28 AWG (diámetro reducido)
Longitud	2 metros (6.56 pies)
Conectores	RJ45 chapados en oro 50 µin
Color	Rojol
Impedancia	100 ohms
Velocidad Máxima	Hasta 10 Gbps (corta distancia)
Estándares	IEEE 802.3/3u/3ab, TIA/EIA-568-B.2
Compatibilidad de Red	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Diseño Slim para alta densidad de cableado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 10 Gbps en distancias cortas
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micropulgadas
Característica 3	Diseño slim para espacios de cableado reducidos
Característica 4	Compatibilidad con redes 10/100/1000Base-T
Característica 5	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 6	Cumplimiento normativo IEEE 802.3 y TIA/EIA-568-B.2