



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 / 28 AWG / 2 m (6.56 ft) / 1 Gbps / RJ45 Chapado en Oro

SKU: LP-UT6-200-BK-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$57.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de cableado sin sacrificar rendimiento. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando la gestión en racks, patch panels y canaletas con espacio limitado. Los conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones aseguran conexiones confiables y resistencia a la corrosión en instalaciones críticas. La impedancia controlada de 100 ohms garantiza estabilidad de señal para transmisiones de datos en redes LAN corporativas.El cable cumple con la especificación Cat6 para interfaces físicas entre puntos de sala de telecomunicaciones y áreas de trabajo, soportando velocidades que superan 1 Gbps en configuraciones 10/100/1000 Base-TX. Su compatibilidad con estándares IEEE 802.3/3u/3ab lo integra sin problemas en infraestructuras Ethernet existentes.Características PrincipalesCable de par trenzado no apantallado (UTP) de alto rendimientoCalibre 28 AWG para máxima flexibilidad y reducción de espacioTransmisión de datos hasta 1 GbpsConectores RJ45 chapados en oro de 50 micronesImpedancia de 100 ohms para estabilidad de señalDiseño compacto y flexible para instalación simplificadaCompatibilidad con estándares IEEE 802.3/3u/3abEspecificaciones TécnicasTipoCable de parcheo de cobre UTPCategoríaCat6Calibre28 AWG (diámetro reducido)Longitud2 m (6.56 ft)ColorNegroVelocidad de transmisiónHasta 1 GbpsConectoresRJ45 chapados en oro 50 micronesImpedancia100 ohmsEstándares compatiblesIEEE 802.3 / 802.3u / 802.3abConfiguración soportada10/100/1000 Base-TXTipo de parPar trenzado no apantallado (UTP)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto y flexible para instalaciones densas
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 5	Optimizado para redes 10/100/1000 Base-TX
Característica 6	Diámetro reducido para mayor organización de cableado