



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 3 Metros (9.84 Pies) Amarillo Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-300-YE-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$62.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo Slim UTP Cat6 de 3 metros (9.84 pies) en color amarillo está diseñado para profesionales de redes que requieren máxima flexibilidad sin sacrificar rendimiento. Su calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando la gestión de cables en racks densos y espacios reducidos. Ofrece rendimiento superior a 1 Gbps cumpliendo con las especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN 10/100/1000BASE-TX. La construcción con cobre UTP sin apantallamiento proporciona la máxima versatilidad de instalación en entornos de bajo ruido electromagnético.

Características Principales

- Rendimiento superior a 1 Gbps para transmisión de datos de alta velocidad
- Impedancia característica de 100 ohms para señal estable y confiable
- Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, listo para conectar
- Calibre 28 AWG para diámetro reducido y manejo simplificado
- Construcción UTP sin apantallamiento para máxima flexibilidad de instalación
- Longitud de 3 metros (9.84 pies) en color amarillo para identificación visual

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Cable de parcheo de cobre
Categoría	Cat6
Longitud	3 m (9.84 ft)
Color	Amarillo
Calibre	28 AWG (diámetro reducido)
Tipo de Cable	UTP (sin apantallamiento)
Impedancia	100 ohms
Conectores	RJ45 8(8) en ambos extremos

Rendimiento Superior a 1 Gbps

Estándares IEEE 802.3 / 3u / 3ab

Aplicación: Redes LAN 10/100/1000BASE-TX

Material Conductor: Cobre

Este cable de parcheo Slim es ideal para centros de datos, salas de telecomunicaciones y entornos de trabajo donde la densidad de cableado y la gestión eficiente del espacio son prioritarias. Su diseño de diámetro reducido permite mayor capacidad de paso en canaletas y organizadores de cables, facilitando el crecimiento futuro de la infraestructura de red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Calibre 28 AWG para mayor flexibilidad y manejo
Característica 5	Diseño sin apantallamiento para máxima versatilidad
Característica 6	Color amarillo para identificación visual rápida