



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 30 cm (11.81 Pulgadas) Azul Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-030-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$32.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para ofrecer flexibilidad en instalaciones de red, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en entornos profesionales. Su construcción con conductor 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, permitiendo mayor densidad de cableado en racks y patch panels sin comprometer el rendimiento. Es compatible con las especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab para transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX, superando el umbral de 1 Gbps en redes LAN. La ausencia de blindaje adicional lo convierte en una solución práctica y económica para aplicaciones en salas de telecomunicaciones y áreas de trabajo con condiciones electromagnéticas controladas.

Características Principales

- Rendimiento Cat6** certificado para redes LAN hasta 1 Gbps
- Cable UTP** sin blindaje con impedancia característica de 100 ohms
- Conectores RJ45** modulares en ambos extremos para conexión directa
- Longitud de 30 cm** (0.98 pies) ideal para parcheo en racks y armarios
- Color azul** para identificación rápida y organización de infraestructura
- Diseño slim** con conductor 28 AWG para mayor flexibilidad y densidad de cableado

Especificaciones Técnicas

Tipo	Cable de parcheo UTP Cat6
Categoría	Cat6
Velocidad Máxima	1 Gbps (supera especificación)
Longitud	30 cm (0.98 pies / 11.81 pulgadas)
Calibre del Conductor	28 AWG (diseño slim)
Blindaje	UTP (sin blindaje)
Impedancia	100 ohms
Conectores	RJ45 modulares (ambos extremos)
Color	Azul
Estándares	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Aplicaciones	10/100/1000 Base-TX

Aplicaciones Recomendadas

Ideal para conexiones de parcheo en salas de telecomunicaciones, centros de datos, armarios de distribución y áreas de trabajo donde se requiere alta densidad de cableado con gestión eficiente del espacio. Su diseño slim facilita el cerrado de puertas en racks y mejora la circulación de aire para sistemas de enfriamiento.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 para redes LAN hasta 1 Gbps
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Longitud de 30 cm optimizada para parcheo
Característica 5	Color azul para identificación sencilla
Característica 6	Impedancia de 100 ohms sin blindaje