



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 30 cm (11.81 Pulgadas) Blanco, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-030-WH28    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Cords

\$33.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de conexiones y manejo eficiente del cableado. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el volumen ocupado en canaletas y paneles de parcheo, facilitando la organización en racks congestionados. Ofrece rendimiento certificado de 1 Gbps para redes LAN modernas, cumpliendo con los estándares de la industria. Los conectores RJ45 con terminación modular en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin herramientas adicionales. Es la elección ideal para centros de datos, salas de servidores y gabinetes de red donde el espacio y la ventilación son factores críticos.

**Características Principales**

- Rendimiento de 1 Gbps en redes LAN
- Cable UTP sin blindaje de 100 ohms de impedancia
- Compatible con IEEE 802.3/3u/3ab y estándares Cat6
- Conectores RJ45 con terminación modular en ambos extremos
- Longitud compacta de 30 cm (0.98 ft) para conexiones directas
- Diseño slim 28 AWG para máxima flexibilidad y manejo simplificado

**Especificaciones Técnicas**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo de Producto         | Cable de parcheo de cobre     |
| Color                    | Blanco                        |
| Nivel de Rendimiento     | Cat6 / Clase E                |
| Longitud                 | 30 cm (0.98 ft)               |
| Tipo de Conector         | RJ45 8(8)                     |
| Terminación              | Extremo 1Plug modular         |
| Terminación Extremo 2    | Plug modular                  |
| Tipo de Cable            | Sin blindaje (UTP)            |
| Calibre del Conductor    | 28 AWG                        |
| Impedancia               | 100 ohms                      |
| Estándares               | IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab |
| Velocidad de Transmisión | 1 Gbps                        |

**Detalles Técnicos del Cable UTP**

El cable de par trenzado no apantallado (UTP) representa la configuración más simple y ampliamente empleada en infraestructuras de red. No incorpora ningún tipo de pantalla adicional, lo que reduce peso, costo y rigidez, manteniendo una impedancia característica de 100 ohms optimizada para señales de datos. La categoría Cat6 establece la interfaz física para conectar puntos de red con capacidad de hasta 1 Gbps, asegurando compatibilidad con equipamiento Ethernet contemporáneo y preparando la infraestructura para expansiones futuras.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento de 1 Gbps en redes LAN          |
| Característica 2 | Conectores RJ45 modulares en ambos extremos |
| Característica 3 | Diseño slim 28 AWG para fácil manejo        |
| Característica 4 | Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab |
| Característica 5 | Impedancia característica de 100 ohms       |
| Característica 6 | Ideal para instalaciones compactas y densas |