



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 30 cm (11.81 Pulgadas) Negro Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6-030-BK-28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$34.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo slim UTP Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde el espacio y la organización del cableado son prioritarios. Su construcción con calibre 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, facilitando la gestión en racks densos, patch panels y canaletas sin comprometer el rendimiento. Ofrece capacidad de transmisión que supera los 1 Gbps, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3ab para redes Ethernet de alta velocidad. La impedancia característica de 100 ohms garantiza la integridad de la señal en conexiones de corta distancia, mientras que los conectores RJ45 modulares aseguran compatibilidad universal con equipos de red estándar.

Características Principales

- Rendimiento superior a 1 Gbps para redes LAN avanzadas
- Diseño slim con calibre 28 AWG para instalaciones en espacios reducidos
- Impedancia característica de 100 ohms para transmisión estable
- Conectores RJ45 modulares de inserción directa
- Cumplimiento con normas IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
- Longitud de 30 cm (0.98 ft) ideal para conexiones inter-rack

Especificaciones Técnicas

Tipo	Cable de parcheo de cobre UTP
Categoría	Cat6
Calibre	28 AWG (diámetro reducido)
Longitud	30 cm (0.98 ft / 11.81 pulgadas)
Color	Negro
Conectores	RJ45 modulares
Impedancia	100 ohms
Rendimiento	Superior a 1 Gbps
Normas	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Aplicación	10/100/1000 Base-TX
Pantalla	Sin pantalla (UTP)

Construcción: Par trenzado no apantallado. El diseño UTP (Unshielded Twisted Pair) emplea pares trenzados sin pantalla adicional, ofreciendo la solución más simple y ampliamente utilizada para conexiones de corta distancia en infraestructuras de red. Ideal para puntos de conexión entre equipos activos, patch panels y dispositivos terminales en salas de telecomunicaciones y áreas de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes LAN avanzadas
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad en instalaciones
Característica 3	Impedancia característica de 100 ohms para señal estable
Característica 4	Conectores RJ45 modulares para conectividad estándar
Característica 5	Cumplimiento normativo IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Longitud compacta ideal para conexiones en racks y patch panels