



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 0.5 Metros (1.64 Pies) Azul, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-05-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$45.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo UTP Cat6A es una solución de alto rendimiento diseñada para entornos profesionales que demandan flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Su construcción con pares trenzados sin pantalla adicional y diámetro reducido de 28 AWG lo hace ideal para aplicaciones de alta densidad en racks y paneles de conexión. La interfaz física permite conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, cumpliendo con las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN. El diseño slim con alivio de tensión integrado protege la integridad de la conexión y facilita el manejo en espacios reducidos.

Características Principales

Rendimiento optimizado para redes 10GBase-T
Diseño slim con alivio de tensión integrado
Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Impedancia característica de 100 ohms
Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab
Flexibilidad para instalaciones de alta densidad

Especificaciones

Técnicas	Tipo	Cable de parcheo de cobre	Categoría	Cat6A	Longitud	0.5 m (1.64 ft)	Color	Azul	Calibre de conductor	28 AWG (diámetro reducido)	Tipo de conector	RJ45 8(8)	Terminación	Extremo 1 Plug modular	Impedancia	100 ohms	Normas compatibles	IEEE 802.3/3u/3ab	Tipo de cable	UTP (sin pantalla)	Características mecánicas	Alivio de tensión integrado
----------	------	---------------------------	-----------	-------	----------	-----------------	-------	------	----------------------	----------------------------	------------------	-----------	-------------	------------------------	------------	----------	--------------------	-------------------	---------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento optimizado para redes 10GBase-T
Característica 2	Diseño slim con alivio de tensión integrado
Característica 3	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 4	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 5	Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 6	Flexibilidad para instalaciones de alta densidad