



Cable de Parcheo Slim UTP / Cat6A / 1 Metro (3.28 Pies) / 28 AWG / Amarillo

SKU: LP-UT6A-100-YE28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$33.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6A de alto rendimiento con diámetro reducido de 28 AWG, diseñado para ofrecer máxima flexibilidad en instalaciones de alta densidad. Su construcción slim facilita el manejo en espacios reducidos y canaletas congestionadas, mientras que los conectores RJ45 8(8) terminados en ambos extremos permiten conexión inmediata sin herramientas adicionales. El color amarillo proporciona identificación visual clara para organización de rack y gestión de cables. Opera con impedancia característica de 100 ohms y cumple las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN, asegurando compatibilidad con infraestructuras Ethernet existentes.

Características Principales

- Construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin pantalla adicional
- Gauge 28 AWG para menor ocupación de espacio en paneles y canaletas
- Terminación RJ45 8(8) en ambos extremos, listo para conectar
- Color amarillo para identificación y organización de infraestructura
- Impedancia 100 ohms para transmisión de datos estable
- Compatible con normas IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN

Especificaciones Técnicas

Material	Cable de parcheo de cobre
Construcción	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Categoría	Cat6A
Longitud	1 Metro (3.28 Pies)
Impedancia	100 ohms
Conector	RJ45 8(8)
Terminación	Ambos extremos
Impedancia	100 ohms
Normas	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Tipo de par	Par trenzado no apantallado (UTP)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido para mayor flexibilidad en canaletas
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos listos para uso
Característica 3	Color amarillo para identificación rápida de rutas
Característica 4	Impedancia 100 ohms para transmisión estable
Característica 5	Cumple normas IEEE 802.3/3u/3ab para compatibilidad LAN
Característica 6	Cable de pares trenzados sin pantalla para instalaciones simples