



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 1 Metro (3.28 Pies) Azul, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-100-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$45.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>El cable UTP LinkedPro CAT6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'><strong style='color: inherit;'>Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair): Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'><strong style='color: inherit;'>Cat6A: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN.</p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Nivel de rendimiento: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Longitud: 1 m. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de conector: RJ45 8(B) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia de 100 ohms para señal estable
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad
Característica 4	Color azul para identificación visual rápida
Característica 5	Ideal para conexiones compactas en racks
Característica 6	Compatible con redes LAN estándar IEEE