



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 1 Metro (3.28 Pies) Rojo, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-100-RD28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$43.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>El cable UTP LinkedPro CAT6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cat6A</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Nivel de rendimiento: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Longitud: 1 m. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 2	Conectores RJ45 doble plug modular
Característica 3	Diseño slim para instalaciones compactas
Característica 4	Color rojo para identificación rápida
Característica 5	Compatible IEEE 802.3/3u/3ab LAN
Característica 6	Longitud precisa para conexión directa