



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 10 Metros (32.81 Pies) Azul, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-1000-BU28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$168.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>>El cable UTP LinkedPro CAT6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair)</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>>Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Cat6A</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>>Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN.</p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Nivel de rendimiento: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Longitud: 10 m. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 2	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 4	Diseño slim 28 AWG para fácil manejo
Característica 5	Cable de par trenzado no apantallado
Característica 6	Alto rendimiento para redes LAN