



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 10 Metros (32.81 Pies) Blanco, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-1000-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$84.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;'>>El cable UTP LinkedPro CAT6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p></div> <!-- Sección de contenido con definiciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair)</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;'>Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cat6A</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;'>Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 10 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 2	Compatible con normas IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para uso
Característica 4	Diseño slim 28 AWG para fácil manejo en espacios reducidos
Característica 5	Color blanco para identificación visual rápida en rack
Característica 6	Cable UTP sin pantalla adicional para instalación simplificada