



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 10 Metros (32.81 Pies) Gris, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-1000-GY28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$84.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --> Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair). Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms. Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN. Cat6A: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN. Sección de especificaciones --> Información técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 10 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> </div> <!-- Separador -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10 Gigabit Ethernet para redes de alta velocidad
Característica 2	Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad en canaletas
Característica 3	Conector RJ45 estándar para conectividad universal
Característica 4	Impedancia 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 5	Cobre puro para óptima conductividad eléctrica
Característica 6	Compatible normas IEEE 802.3/3u/3ab para interoperabilidad