



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 2 Metros (6.56 Pies) Blanco, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-200-WH28 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$61.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El cable UTP LinkedPro CAT6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable par trenzado no apantallado (UTP): Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat6A: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con impedancia de 100 ohms
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) para máxima compatibilidad
Característica 3	Diseño slim 28 AWG para espacios reducidos
Característica 4	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab Ethernet
Característica 5	Par trenzado no apantallado para instalación flexible
Característica 6	Ideal para conexiones cortas y precisas en racks