



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A / 3 m (9.84 ft) / 28 AWG / RJ45 / Rojo

SKU: LP-UT6A-300-RD28    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Cords

\$36.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable de parcheo slim UTP Cat6A de 3 metros (9.84 pies) en color rojo está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento y facilidad de instalación. Su construcción con conductor de 28 AWG reduce significativamente el diámetro del cable, permitiendo una mayor densidad de cables en canaletas y racks sin comprometer la integridad de la señal. Los conectores RJ45 terminados en ambos extremos facilitan despliegues rápidos en puntos de área de trabajo hacia la sala de telecomunicaciones. Este cable completa soluciones de infraestructura de red LAN conforme a especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab con impedancia garantizada de 100 ohms.

**Características Principales**

- Cable de parcheo UTP (Unshielded Twisted Pair) sin pantalla adicional
- Diseño slim con conductor 28 AWG para manejo simplificado
- Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, terminados de fábrica
- Compatible con estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
- Impedancia característica de 100 ohms para transmisión estable
- Longitud de 3 metros (9.84 pies) para conexiones de área de trabajo
- Especificaciones Técnicas Tipo de Producto: Cable de Parcheo de Cobre
- Nivel de Rendimiento: Cat6A
- Longitud: 3 m (9.84 ft)
- Color: Rojo
- Tipo de Conector: RJ45 8(8)
- Terminación Extremo 1: Plug RJ45
- Calibre del Conductor: 28 AWG
- Impedancia: 100 ohms
- Estándares: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Tipo de Cable: UTP (Unshielded Twisted Pair)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad en canaletas               |
| Característica 2 | Conectores RJ45 terminados en ambos extremos                          |
| Característica 3 | Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab                           |
| Característica 4 | Impedancia característica de 100 ohms                                 |
| Característica 5 | Ideal para conexiones de área de trabajo a sala de telecomunicaciones |
| Característica 6 | Par trenzado no apantallado para instalaciones simplificadas          |