



Cable de Parcheo Slim UTP Cat6A - 7 Metros (22.97 Pies) Rojo, Diámetro Reducido (28 AWG)

SKU: LP-UT6A-700-RD28    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Cords

\$59.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>El cable UTP LinkedPro CAT6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair)</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cat6A</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN.</p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Cable de parcheo de cobre</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Rojo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Nivel de rendimiento:</strong> Cat6A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> 7 m.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de conector:</strong> RJ45 8(8)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Terminación extremo 1:</strong> Plug modular</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Terminación extremo 2:</strong> Plug modular</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de cable:</strong> Sin blindaje</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Impedancia de 100 ohms estandarizada            |
| Característica 2 | Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos          |
| Característica 3 | Diseño slim 28 AWG para mayor flexibilidad      |
| Característica 4 | Cumple norma IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN   |
| Característica 5 | Cable de cobre para alto rendimiento            |
| Característica 6 | Ideal para puntos de sala de telecomunicaciones |