



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, 24 AWG, CM, Color Amarillo, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTPSP15LYL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$497.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Rendimiento Categoría 6: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz.

Diámetro nominal: 6.00 mm

Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior.

Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7

Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4

Grado de flamabilidad: CM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 250 MHz para redes Gigabit
Característica 2	Contactos con 50 micras de chapa de oro
Característica 3	Compatible con PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 4
Característica 4	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 5	Diámetro nominal de 6.00 mm para instalación ordenada
Característica 6	Esquemas de cableado T568A y T568B soportados