Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, 24 AWG, CM, Color Azul, 0.5 Metros (1.64 Pies).

SKU: UTPSP0.5MBUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

$247.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductor de cobre sólido de 24 AWG en configuración de par trenzado sin blindaje, equipado con plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector protege la integridad de la terminación durante instalaciones y movimientos frecuentes. Supera los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz, garantizando compatibilidad total con aplicaciones 10/100/1000BASE-T y PoE de hasta 90W.CaracterísticasPrincipalesCategoría 6 con rendimiento certificado hasta 250 MHzConductor de cobre sólido 24 AWG para mínima atenuación de señalContactos con chapado de oro de 50 micras para resistencia a la corrosiónCertificación PoE IEEE 802.3bt validada para 2500 ciclos de inserciónFunda CM (Comunicaciones General) retardante a la llamaCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568BEspecificaciones TécnicasCategoría / ClaseCat6 / Clase EFrecuencia Máxima250 MHzConductorCobre sólido 24 AWGBlindajeSin blindaje (UTP)Chapado de ContactosOro 50 micrasClasificación de FundaCM (Retardante a la llama)Longitud0.5 m (1.64 pies)Diámetro Nominal6.00 mmColorAzulPoE / PoE++IEEE 802.3bt (2500 ciclos)EstándaresANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase ECumplimiento FCCANSI/TIA-1096-AEsquemas de CableadoT568A / T568B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Rendimiento hasta 250 MHz para aplicaciones Gigabit**
Característica 2	**Conductor de cobre sólido de alta pureza**
Característica 3	**Contactos con chapado de oro de 50 micras**
Característica 4	**Certificación PoE++ para 2500 ciclos IEEE 802.3bt**
Característica 5	**Funda CM retardante a la llama con alivio de tensión**
Característica 6	**Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B**