



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, 24 AWG, CM, Color Blanco, 0.3 Metros (1 Pie)

SKU: UTPSP1Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$239.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Técnica</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Categoría 6: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 6.00 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: CM</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Cumple IEEE 802.3bt para alimentación PoE de alta potencia
Característica 5	Diseño CM con resistencia a la llama para instalaciones seguras
Característica 6	Funda de alivio de tensión transparente en cada conector