



SKU: UTPSP3Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

-> <div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; padding: 20px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción </h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Información Técnica</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento Categoría 6: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro nominal: 6.0 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior. <li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7. <li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de flexibilidad: CM. </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Contactos dorados de 50 micras de espesor
Característica 3	Compatible con PoE hasta 2500 ciclos de inserción
Característica 4	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 5	Construcción UTP sin blindaje para máxima flexibilidad
Característica 6	Fundas de alivio de tensión transparentes en ambos extremos