



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, 24 AWG, CM, Color Blanco Mate, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTPSP15Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$497.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 2	Compatible con estándares T568A y T568B para flexibilidad de instalación
Característica 3	Rendimiento certificado de 1 a 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 4	Calificado para 2500 ciclos de conexión según IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Cumplimiento IEC 60603-7 para interoperabilidad global
Característica 6	Funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular