



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, 24 AWG, CM, Color Gris, 1.52 Metros (5 Pies)

SKU: UTPSP5GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$347.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --> Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Sección de especificaciones -->

Información Técnica

- Rendimiento Categoría 6: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
- Diámetro nominal: 6.00 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior
- Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7
- Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4
- Grado de flamabilidad: CM

Separador -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 2	Frecuencia operativa hasta 250 MHz
Característica 3	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 4	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Soporta PoE hasta 2500 ciclos IEEE 802.3af/at/bt
Característica 6	Alivio de tensión en conectores modulares