



SKU: UTPSP20BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-height: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;"/>Los cables de parhewo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Especificaciones Técnicas <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Rendimiento Categoría 6 Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz <li style="margin-bottom: 5px;"/>Diámetro nominal 6.00 mm <li style="margin-bottom: 5px;"/>Cumplimiento FCC y ANSI Cumple con ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior <li style="margin-bottom: 5px;"/>Cumplimiento IEC Cumple con IEC 60603-7 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Cumplimiento PoE Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Grado de inflamabilidad CM/LSZH </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 30px 0;"/> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible T568A y T568B
Característica 4	Certificado 2500 ciclos PoE IEEE 802.3
Característica 5	Funda de alivio de tensión clara
Característica 6	Cumple ANSI/TIA, ISO 11801 e IEC 60603-7