



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, 24 AWG, CM, Color Verde, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTPSP15GRY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$412.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en un cable UTP de varios colores para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión deberán ser compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Sección de especificaciones

Información Técnica

Rendimiento Categoría 6: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz

Diámetro nominal: 6.00 mm

Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior

Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7

Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4

Grado de flamabilidad: CM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 3	Compatible con esquemas T568A y T568B para flexibilidad de instalación
Característica 4	Clasificado para PoE con 2500 ciclos según IEEE 802.3
Característica 5	Cumple estándares TIA/EIA e ISO/IEC para infraestructura estructurada
Característica 6	Funda de alivio de tensión para protección del conector modular