Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Amarillo, 0.3 Metros (1 Pie)

SKU: UTP28SP1YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

$234.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Sección de descripción --> Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño. <!-- Sección de especificaciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 3.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 75ºC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70ºC <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4**
Característica 2	**Diámetro reducido 3.8 mm para mayor flexibilidad**
Característica 3	**Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E**
Característica 4	**Operación -10°C a 75°C para entornos exigentes**
Característica 5	**Hasta 48 cables en mazo para aplicaciones PoE**
Característica 6	**Frecuencia 250 MHz para rendimiento Cat6**