



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Amarillo, 1.52 Metros (5 Pies)

SKU: UTP28SP5YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$282.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: left; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 3.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 75°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de flamabilidad: CM/LSZH</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><table border='1' style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; color: inherit;*><thead><tr><th>Característica</th><th>Especificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>Característica 1</td><td>Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad en canaletas</td></tr><tr><td>Característica 2</td><td>Certificado hasta 250 MHz cumpliendo Cat6/Clase E</td></tr><tr><td>Característica 3</td><td>Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4 en mazos de 24 cables</td></tr><tr><td>Característica 4</td><td>Clasificación CM/LSZH para baja emisión de humo y halógenos</td></tr><tr><td>Característica 5</td><td>Operación confiable de -10°C a 75°C en entornos exigentes</td></tr><tr><td>Característica 6</td><td>Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-terminados para instalación inmediata</td></tr></tbody></table></div></div></div><!-- Separador --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad en canaletas
Característica 2	Certificado hasta 250 MHz cumpliendo Cat6/Clase E
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4 en mazos de 24 cables
Característica 4	Clasificación CM/LSZH para baja emisión de humo y halógenos
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-terminados para instalación inmediata