



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Amarillo, 20.2 cm (8 Pulgadas)

SKU: UTP28SP8INYL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$231.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6:** Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz
- Diámetro nominal:** 3.8 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI:** Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE:** Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación:** -10 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento:** -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad:** CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Calibre 28AWG con diámetro nominal de solo 3.8 mm
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt para alimentación de dispositivos
Característica 4	Rango de operación -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH para mayor seguridad
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E