



SKU: UTP28SP10MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

-> <div style='width: 100px; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='text-align: left; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>Los cables de parcheo de categoría 6/Class E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; text-align: padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHzli style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 3.8 mmli style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-Ali style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 75°Cli style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°Cli style='margin-bottom: 5px;'>Grado de inflamabilidad: CM/LSZH</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Doble clasificación CM/LSZH con baja emisión de humo
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 hasta 90 W
Característica 4	Operación confiable de -10°C a 75°C en ambientes exigentes
Característica 5	Conectores RJ45 optimizados para durabilidad y alto rendimiento
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E