



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 15.2 cm (6 pulgadas)

SKU: UTP28SP6INBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$228.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E con diámetro reducido de 3.8 mm, construido con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG y clasificación doble CM/LSZH. Equipado con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Disponible en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño de infraestructura.

Características Principales

- Calibre 28 AWG con plug RJ45 de alto rendimiento
- Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
- Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 (hasta 24 cables en mazo)
- Certificado ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Edición 2 Clase E
- Rango de temperatura operación: -10°C a 75°C
- Rango de temperatura almacenamiento: -40°C a 70°C
- Material CM/LSZH retardante a llama y bajo humo
- Especificaciones Técnicas
- Categoría Cat6 / Clase E
- Tipo de Cable UTP (Par Trenzado Sin Blindar)
- Calibre 28 AWG
- Longitud 15.2 cm (6 pulgadas / 0.5 pies)
- Color Azul
- Diámetro Nominal 3.8 mm
- Conector RJ45 Modular de Alto Rendimiento
- Frecuencia Máxima 250 MHz
- Clasificación de Llama CM / LSZH (Doble Clasificación)
- Soporte PoE IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 4
- Capacidad PoE en Mazo 24 cables (802.3bt Tipo 4) / 48 cables (802.3af/at)
- Cumplimiento FCC ANSI/TIA-1096-A
- Temperatura Operación -10°C a 75°C
- Temperatura Almacenamiento -40°C a 70°C
- Certificaciones ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Ed.2
- Rendimiento Eléctrico Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz. Cumple con ANSI/TIA-1096-A para compatibilidad de conectividad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug RJ45 de alto rendimiento integrado
Característica 2	Diámetro de 3.8 mm para mayor densidad de puertos
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 en mazo de 24 cables
Característica 4	Certificación ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 5	Rango operativo -10°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 6	Doble clasificación retardante CM/LSZH