



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 20.2 cm (8 Pulgadas)

SKU: UTP28SP8INBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$243.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones técnicas

- Rendimiento Cat6:** Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz
- Diámetro nominal:** 3.8 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI:** Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Temperatura de operación:** -10 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento:** -40 a 70°C
- Grado de inflamabilidad:** CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándar ANSI/TIA-568.2-D hasta 250 MHz
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3bt tipos 3 y 4
Característica 3	Clasificación dual CM/LSZH para mayor seguridad
Característica 4	Plugs RJ45 de alto rendimiento con cobre trenzado
Característica 5	Diámetro nominal de solo 3.8 mm para rutas densas
Característica 6	Cumple normativas FCC y ANSI/TIA-1096-A