



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTP28SP15BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$419.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruirdos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones

- ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz
- Diámetro nominal: 3.8 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -10 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 2	Diámetro compacto de 3.8 mm para gestión eficiente de cableado
Característica 3	Certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D
Característica 4	Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4
Característica 5	Rango operativo industrial de -10°C a 75°C
Característica 6	Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A para redes confiables