



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Blanco, 20.32 cm (8 Pulgadas)

SKU: UTP28SP8IN    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$231.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: left; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 3.8 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 75°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado |
| Característica 2 | Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90W            |
| Característica 3 | Rango extendido -10°C a 75°C para entornos exigentes        |
| Característica 4 | Plugs RJ45 de alto rendimiento con conexión segura          |
| Característica 5 | Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad           |
| Característica 6 | Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E      |