



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Blanco Mate, 0.30 Metros (1 Pie)

SKU: UTP28SP1 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$234.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz

Diámetro nominal: 3.8 mm

Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A

Temperatura de operación: -10 a 75°C

Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C

Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre puro para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Diámetro reducido ideal para rutas de cableado densas
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 4	Soporte completo PoE++ hasta 90W (Tipos 3 y 4)
Característica 5	Clasificación dual CM/LSZH para seguridad en incendios
Característica 6	Operación industrial de -10°C a 75°C