



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Blanco Mate, 0.91 Metros (3 Pies)

SKU: UTP28SP3 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$258.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz
- Diámetro nominal: 3.8 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -10 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil delgado 28AWG para mayor densidad de puertos
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt en mazos compactos
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento para conexión confiable