



SKU: UTP28SP5 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

-> <div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; text-align: left;">Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruís con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style="margin-bottom: 10px;">Diámetro nominal: 3.8 mm <li style="margin-bottom: 10px;">Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style="margin-bottom: 10px;">Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style="margin-bottom: 10px;">Temperatura de operación: -10 a 75°C <li style="margin-bottom: 10px;">Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style="margin-bottom: 10px;">Grado de flammabilidad: CM/LSZH </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Diámetro de 3.8 mm para mayor densidad en canaletas
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 24 cables en mazo
Característica 4	Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados sin campo
Característica 5	Clasificación dual CML/SZH para versatilidad de instalación
Característica 6	Rango térmico operativo -10°C a 75°C para entornos exigentes