



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Blanco Mate, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTP28SP15 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$403.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: left; margin: 0 0 15px 0; padding: 0; color: inherit; font-size: 15px;*> Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro nominal: 3.8 mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -10 a 75°C <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 8px;*>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE++ hasta 90W con agrupaciones de 24 cables
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 4	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para aplicaciones Gigabit
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados para instalación inmediata