



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Gris, 1.52 Metros (5 Pies)

SKU: UTP28SP5GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$282.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 3.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz para transmisión óptima
Característica 2	Calibre 28AWG de alta densidad y máxima flexibilidad
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 de alta potencia
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios
Característica 5	Operación de -10°C a 75°C con resistencia climática
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E