

SKU: UTP28SP7GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">
 Características Generales
 </h3>
 <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">
 Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.
 </p>
 </div>
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 Especificaciones Técnicas
 </div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz

 <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro nominal: 3.8 mm

 <li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A

 <li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)

 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10 a 75°C

 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C

 <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de inflamabilidad: CM/LSZH

 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para alta densidad
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad
Característica 4	Soporta PoE++ hasta 48 cables en mazo
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 6	Temperatura operativa -10°C a 75°C