



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Naranja, 1.52 Metros (5 Pies)

SKU: UTP28SP5OR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$283.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido diseñado para instalaciones de alta densidad en centros de datos y entornos empresariales. Construido con conductores de cobre 28AWG y cubierta de doble clasificación CM/LSZH, ofrece flexibilidad de despliegue tanto en espacios plenum como en aplicaciones generales. Los conectores RJ45 de alto rendimiento aseguran compatibilidad con infraestructuras Gigabit Ethernet y aplicaciones PoE de hasta 90W. Disponible en múltiples longitudes y colores para facilitar la identificación y organización del cableado estructurado.

Características Principales

- Rendimiento eléctrico Cat6 hasta 250 MHz
- Calibre 28AWG con diámetro nominal de 3.8 mm
- Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Soporte PoE IEEE 802.3af/802.3at y 802.3bt (Tipos 3 y 4)
- Cubierta con doble clasificación CM/LSZH
- Rango de temperatura operativa: -10°C a 75°C
- Conectores modulares RJ45 de alto rendimiento
- Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A
- Especificaciones Técnicas: Categoría Cat6 / Clase E
- Tipo de Cable: UTP (Par Trenzado Sin Blindar)
- Calibre de Conductores: 28 AWG (Diámetro Reducido)
- Diámetro Nominal: 3.8 mm
- Longitud: 1.52 m (5 pies)
- Color: Naranja
- Frecuencia Máxima: 250 MHz
- Clasificación de Cubierta: CM / LSZH (Doble Clasificación)
- Conectores: RJ45 Modulares de Alto Rendimiento
- Soporte PoE: 802.3af / 802.3at / 802.3bt (Tipos 3 y 4)
- Temperatura Operativa: -10°C a 75°C
- Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento Regulatorio: FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 4	Soporta PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90W
Característica 5	Operación garantizada de -10°C a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E